

318 PP

Hochwirksamer UV-Absorber

Lieferform:

Gemisch, Granulat.

Wirksubstanz:

Hochwirksamer UV-Absorber auf einem Polypropylenträger.

Einsatzgebiete:

HECO[®]STAB 318 PP eignet sich für den Einsatz in Polypropylen.

Zugabeempfehlung:

HECO[®]STAB 318 PP wird in einer Größenordnung von 1,0 – 5,0 % zugegeben.

Eigenschaften:

HECO[®]STAB 318 PP absorbiert UV-Strahlung und wandelt diese in Wärmeenergie um, dadurch dringt weniger Strahlung auf oder in den zu schützenden Artikel.

Gebindegrösse:

1000,0 kg (50 Sack à 20,0 kg) / Palette, netto.

Sicherheitshinweise

Lebensmittelrecht:

Zulassung nach der EU (VO) Nr. 10/2011.

Zulassung nach der US-FDA, siehe „Food Contact Approvals“.

Lagerung:

Bei sachgemässer Lagerung (Normalbedingungen) sind uns bis zu einer Lagerzeit von zwölf (12) Monaten bisher keine Produktbeeinträchtigungen bekannt geworden.

Handhabung:

Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden.

Im Brandfall:

Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO₂ oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasserstrahl.

HECOPLAST[®] und **HECO**[®] sind eingetragene, registrierte Marken

Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um zugesicherte Produkteigenschaften. Eigene Praxistests werden in jedem Fall empfohlen.

HECOPLAST[®] GmbH Kunststoffadditive, Bremke 17, D – 58638 Iserlohn Telefon + 49 2371 / 797 61-0 – E-Mail: info@hecoplast.de