

# 231 PO

## Langzeitantistatikum

**Lieferform:**

Gemisch, Granulat.

**Wirksubstanz:**

Langzeitantistatikum.

**Einsatzgebiete:**

**HECO**<sup>®</sup>STAT 231 PO eignet sich für die Verarbeitung von PVC, TPE und TPU.

**Zugabeempfehlung:**

**HECO**<sup>®</sup>STAT 231 PO wird abhängig von den gewünschten Eigenschaften in einer Größenordnung von ca. 1% dosiert.

**Eigenschaften:**

**HECO**<sup>®</sup>STAT 231 PO bildet eine selbstorganisierende, dissipative Struktur an der Produktoberfläche. Aus Hierdurch werden statische Aufladungen abgeleitet. Die antistatische Wirkung bleibt über einen langen Zeitraum erhalten.

**Gebindegrösse:**

1000,0 kg (50 Sack á 20,0 kg) / Palette, netto.

**Sicherheitshinweise**

**Lebensmittelrecht:**

Auf Anfrage

**Lagerung:**

Sachgemässe Lagerung bei Normalbedingungen.

**Handhabung:**

Die beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vorsichts- und Hygienebestimmungen sollten beachtet werden.

**Im Brandfall:**

Im Brandfall geeignete Löschmittel sind Wassernebel, Schaum, CO<sub>2</sub> oder Trockenlöschmittel, ungeeignet ist Wasserstrahl.

**HECOPLAST**<sup>®</sup> und **HECO**<sup>®</sup> sind eingetragene, registrierte Marken

Unsere Informationen basieren auf sorgfältigsten Untersuchungen, dennoch handelt es sich in keinem Fall um zugesicherte Produkteigenschaften. Eigene Praxistests werden in jedem Fall empfohlen.

**HECOPLAST**<sup>®</sup> GmbH Kunststoffadditive, Zollhausstrasse 24, D-58640 Iserlohn Telefon + 49 2371 / 797 61-0 – E-Mail: info@hecoplast.de